



GIGATEST PRO

- Cyfrowe mierniki rezystancji izolacji, napięcia (AC i DC) oraz stanu ochronników przeciwprzepięciowych.
- Nieskomplikowana obsługa za pomocą kilku przycisków wielofunkcyjnych.
- Zasada pomiaru stanu ograniczników przepięć polega na liniowym wzroście napięcia z pomiarem tzw. punktu miliamperowego dla warystorów i napięcia zapłonu dla iskierników.
- Dokonują oceny typu elementu poddanego pomiarom (warystor lub iskierniki).
- Pamięć wewnętrzna zawiera obszerną bazę zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, nie tylko produktów HAKEL.
- Kolorowy, czytelny wyświetlacz OLED, opatentowany system pomiarowy.
- Możliwość oświetlenia mierzonego obiektu białym światłem LED a także ładowanie akumulatorów bezpośrednio w urządzeniu.
- Mały rozmiar i niewielka waga.
- Pełne parametry techniczne oraz informacje dotyczące sterowania zawarte są w instrukcji obsługi, którą można pobrać na naszej stronie internetowej produktu.

Type		GIGATEST PRO
Zakres pomiaru rezystancji izolacji	R_i	0,1 ÷ 9 999 M Ω
Nominalne napięcie pomiarowe R_i	U_m	40 ÷ 1 000 V
Rozdzielczość pomiarowa R_i		Według podzakresów
Zakres pomiarowy ochronników przeciwprzepięciowych	U_{SPD}	40 ÷ 1 050 V
Rozdzielczość pomiarowa U_{SPD}		1 V
Zakres pomiaru napięcia stałego i zmiennego (dla $f = 45 \text{ Hz} \div 65 \text{ Hz}$)	U	0 ÷ 600 V
Rozdzielczość pomiaru napięcia		1 V
Zasilanie		4 szt. baterii alkalicznych AAA (LR03) 1,5 V, Bateria NiMH 1,2 V
Wyposażony w wyświetlacz		Tak (technologia OLED)
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140		II
Kategoria przepięć (z osłoną ochronną)		CAT III / 300 V, CAT II / 600 V
Stopień ochrony obudowy		IP40
Wymiary przyrządu pomiarowego		260 x 70 x 40 mm
Zamawianie, opakowanie i dodatkowe dane		
Masa	m	345 g
Nomenklatura celna		90303370
Kod kreskowy (EAN)		8590681700020
Numer katalogu		70 002



The link in the QR code leads to the online presentation of the **GIGATEST PRO**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakel.com



8590681700020

